



# Tabel Fibo-Trespo

De achterzijde (backing) van Fibo-Trespo dient ten alle tijden geprimerd te worden met Bostik Prep M ter plaatse van de lijmlaag.

PRODUCT	TYPE WANDEN	Bestaand Tegelwerk	Metal stud	Gecacheerd isolatie-materiaal	Bouw-plaat	Wand-egaliserie W-140	Gips-blokken	Loszittende scheidings-lagen	(mechanisch regelwerk)		
									Aluminium	Wedi-stroken	Hout
	<b>Ontvetter</b>	Bostik Cleaner I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mechanisch regelwerk</b>	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	<b>Primer</b>	-	Prep M	-	-	Primer Q	Primer Q	Afhankelijk regelwerk	Prep M	-	Primer Q
	<b>Droogtijd</b>	5 min	10 - 15 min	-	-	2 uur	2 uur	Afhankelijk primer	10 - 15 min	-	2 uur



Bostik Cleaner I is bedoeld als reiniger en ontvetter van gesloten ondergronden zoals keramiek, voordat op deze ondergronden Bostik producten, zoals lijmen en afdichtingsmiddelen worden toegepast.



Deze washprimer is een voorbehandeling, in één stap, van gesloten ondergronden waaronder metaal en verschillende kunststoffen.



Bostik Primer Q is een vloeibaar voor-strijkmiddel op polyurethaan-basis ter verbetering van de hechting van Bostik lijmen op diverse poreuze ondergronden.

## BOSTIK HOTLINE

Smart help NL +31 (0)73 6 244 244  
+31 (0) 162 491 000  
Smart help BE +32 (0)9 255 17 17

