



Profielen

Voor een strakke en waterdichte* afwerking gebruikt u de aluminium (hulp)profielen van Fibo-Trespo. Met het uitgebreide assortiment profielen heeft u voor iedere situatie een geschikte oplossing.




1 Startprofiel / Bodemprofiel

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Vormt de basis voor een juiste verwerking. Het profiel dient onderaan het paneel (rechte kant) bevestigd te worden.	240 cm	HW3136		




2 Eindprofiel

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor de afwerking van alle onbewerkte buitenste randen van de panelen.	240 cm	HW2742		




3 Buitenhoek 90°

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor het creëren van een buitenhoek van 90°.	240 cm	HW6703		




4 Buitenhoek 90° XL

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor het creëren van een buitenhoek van 90°. Geschikt voor de panelen van 302 cm.	300 cm	HW6702		




5 Buitenhoek 135°

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor het creëren van een buitenhoek van 135°.	240 cm	HW2804		




6 Binnenhoek 90°

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor het creëren van een binnenhoek van 90°.	240 cm	HW6813		




7 Binnenhoek 90° XL

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor het creëren van een binnenhoek van 90°. Geschikt voor de panelen van 302 cm.	300 cm	HW6821		




8 Binnenhoek 135°

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor het creëren van een binnenhoek van 135°.	240 cm	HW6814		




9 Binnenhoek 2-delig

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor het creëren van een binnenhoek van 90°. Eenvoudiger te verwerken dan de standaard binnenhoek, eindresultaat wel meer zichtbaar (breder profiel zichtzijde).	240 cm	HW6815		




10 Koppelprofiel

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor verlenging van de wand en het creëren van een dilatatievoeg. Alleen van toepassing bij lange (> 10 m) wanden. Let op: niet horizontaal te gebruiken.	240 cm	PO2461		




11 Verdekte binnenhoek

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor het creëren van een binnenhoek van 90 graden. Gebruik bij het afwerken van deze binnenhoek Fibro Seal.	236 cm	HW6789		



12 Eindprofiel Small

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor de afwerking van alle onbewerkte buitenste randen van de panelen. Dit eindprofiel heeft een kleinere aluminium rand dan het standaard eindprofiel.	240 cm	HW6818		



13 Eindprofiel Small XL

Omschrijving	Afmeting	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Voor de afwerking van alle onbewerkte buitenste randen van de panelen. Dit eindprofiel heeft een kleinere aluminium rand dan het standaard eindprofiel.	300 cm	HW6822		

Overig

Artikel	Omschrijving	Inhoud	ArtikelNr.	Prijs	Bestelling/Aantal
Fibro seal koker - grijs	MS polymeer Kit. Verbruik: ca. 1 koker per 4 panelen.	290 ml	PL7049		
Fibro seal koker - wit	MS polymeer Kit. Verbruik: ca. 1 koker per 4 panelen.	290 ml	PO1955		
Fibro schoonmaakdoekjes	Voor het verwijderen van eventuele kitresten.	35 stuks	PL9440		
Fibro cleaner spuitbus	Ter voorbereiding van het correct gladstrijken/afmeten van de kit (te gebruiken i.p.v. sop).	400 ml	PO0859		
Fibro kit schraper	Voor het gladstrijken/afmeten van overtollig kit.	2 stuks	PL9442		
Schroeven	Voor het bevestigen van Fibro-Trespo panelen op regelwerk. Verbruik: ca. 10 schroeven per paneel	200 stuks	SH9513		